

Dört Yönlü Kaset

Sessiz çalışma, yumuşak hava beslemesi
Aerodinamik şekilli plaka sessiz çalışma sağlar.

Dört aşamalı fan hızı

Gelişmiş 3D spiral fan tasarımı, hava direncini ve çalışma gürültüsünü azaltır.

Kolay sorun giderme

Ekran kartına dijital gösterge eklenerek, Hata Kodları sorun giderme için doğrudan gösterilebilir.

Dört yönlü eşit hava akımı

Dört hava tahliye portu, odanın her köşesini soğutmak veya ısıtmak ve sıcaklığı eşit şekilde dağıtmak için güçlü bir hava akımı sirkülasyonu sağlar. Yüksek hava akımı modu, 3 m'den daha yüksek odalarda iklimlendirme etkisini en yükseğe çıkarır.

360° hava akımı

360° hava çıkışı, bir odanın her köşesini soğutmak veya ısıtmak ve sıcaklığı eşit şekilde dağıtmak için güçlü bir hava akımı sirkülasyonu sağlar.

Ayrı, çok fonksiyonlu portlar 360

Drenaj pompası

Boşaltma pompası, 750 mm'ye kadar yoğuşturucu su alabilir ve bu da boşaltım boru sisteminin kurulumunu basitleştirir. Çok ince cihaz gövdesi (minimum 230 mm. yükseklikte), kurulumu ve bakımı basitleştirir.



VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D28Q4 /N1-D	Vestel-D36Q4 /N1-D	Vestel-D45Q4 /N1-D	Vestel-D56Q4 /N1-D	Vestel-D71Q4 /N1-D	
Güç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz					
Sođutma Kapasitesi	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
	kcal/h	2.400	3.100	3.900	4.800	6.100	
	Blu/h	9.600	12.300	15.400	19.100	24.200	
Isıtma Kapasitesi	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	
	kcal/h	2.800	3.400	4.300	5.400	6.900	
	Blu/h	10.900	13.600	17.100	21.500	27.300	
Güç Girişı	Sođutma	65	65	75	75	82	
	Isıtma	65	65	75	75	82	
Nominal Akım	Sođutma	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
	Isıtma	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
Hava Akış Oranı(SH/H/M/L)	m ³ /h	1,187/847/766/640	1,187/847/766/640	1,121/864/755/658	1,121/864/755/658	1,385/1,157/955/749	
	CFM	699/498/450/376	699/498/450/376	660/508/444/387	660/508/444/387	815/680/562/440	
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	42/38/35	42/38/35	42/38/35	42/38/35	45/42/39	
Sođutma Gazı	Tip	R410A					
	Kontrol Yöntemi	EXV					
Gövde	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	904x230x840	904x230x840	904x230x840	904x230x840	
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	955x260x955	955x260x955	955x260x955	955x260x955	
	Net/Brüt	kg	24/28	24/28	26/30	26/30	26/30
Panel	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	950x54.5x950	950x54.5x950	950x54.5x950	950x54.5x950	
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	
	Net/Brüt	kg	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	()6.35	()6.35	()6.35	()9.53	()9.53
	G(Genişleme)	mm	()12.7	()12.7	()12.7	()15.9	()15.9
	Boğaltım Boru Tesisatı	mm	OD()32	OD()32	OD()32	OD()32	OD()32
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BC(T)E-A)					