



**VESTEL**

**Elektrikli Araç Şarj İstasyonu**  
EVC03 Serisi





## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




Vandalizme Dayanıklı  
Metal Gövde



Kolay Kurulum & Servis



Uzaktan Yazılım  
Güncellemesi  
(OCPP ile)



Dinamik Yük Yönetimi  
(Ethernet, Wi-Fi, RS485 veya OCPP ile)



Uzaktan Teşhis  
(OCPP ile)



Yükseltmelere Hazır





## Temel Özellikler

Bölüm	Tür	CCS	CHAdeMO	Type 2 Kablolu	Type 2 Soketli
Elektriksel	Güç	60/120 kW seçenekleri	60 kW	43 kW maks.	22 kW maks.
	Voltaj	200-920V DC	150-500V DC	400V AC 50/60 Hz	
	Akım	200A maks.	125A maks.	3 x 64A maks.	3 x 32A maks.
	Arayüz Tipi	IEC 62196-1/3, IEC 61851-1/23/24		IEC 62196-1/2-IEC 61851-1/22	
	Arayüz Protokolleri	ISO 15118-1/2/3, DIN70121 CHAdeMO rev 1.2			
	Yetkilendirme	Yerleşik RFID Okuyucu (ISO 14443 A / B ve ISO 15693)			
	Bağlantı Seçenekleri	Ethernet, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, LTE(4G,3G,2G), OCPP 1.6			
	Ekran	Dokunmatik 10,1 "TFT LCD Ekran			
	Koruma	Kaçak Akım Algılama, Yalıtım İzleme, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Dalgalanma ve Yıldırımdan Koruma			
Mekanik	Malzeme	Metal Panel Gövde			
	Kablo Boyu	3,5 m	3,5 m	3,5 m	-
	Soğutma	Basıncılı Hava Soğutma Fanı			
	Boyut (YxGxD)	2020x840x830 mm			
	Ağırlık (Net)	500 kg			
Çevresel	IP Derecesi	IP54			
	IK Derecesi	IK10			
	Çalışma Sıcaklığı	-35 °C ile +55 °C Arasında			
	Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile +80 °C Arasında			
	Nem	%5-%95 Bağıl Nem, Yoğunlaşmayan			
	Rakım	0-2000 m			

# VESTEL



@ info@vestelprojeortagim.com.tr ☎ 0850 577 8876 in @ f y t /vestelprojeortagim

**ZORLU** | vestelprojeortagim.com.tr