

## Konsol Tipi

### Kompakt boyut ve şıklık

Şık ve ince gövdesi mevcut dekoru tamamlar ve yerden tasarruf sağlar. EXV, ek kompaktlık için iç ünitenin içine yerleştirilmiştir.

### Esnek kurulum

Zemine veya alt duvara kurulabilir. Zemin tipi tip olarak, kapasite kaybı olmadan yarı veya tam erişimli olabilir.

### Yüksek Konfor

Esnek hava üfleme: düşey otomatik salınımlı ve geniş açılı havalandırma panjurları, ılık havanın odanın her köşesine ulaşmasını ve hava akımı dağılımının artmasını sağlar. İç ünite, farklı gereksinimleri karşılamak üzere beş fan hızına sahip DC motora sahiptir. Kullanılan genişleme valfi, hassas hava akımı kontrolü ve EXV çalışırken daha az modülasyon gürültüsü sağlamak üzere 2.000 farklı konumda çalışır.

### Güçlü mod, hızlı soğutma veya ısıtma için seçilebilir

### Yüksek verimli filtre

Yerleşik halde formaldehit önleyici filtre Aktif-karbon ve biyolojik virüs önleyici filtre isteğe bağlıdır.

### İki hava çıkışı ve dört hava girişi

Hava girişinin dört yönü; iki seçeneikli hava çıkışı: Yukarı ve Aşağı veya sadece Yukarı.

### Düşük gürültülü tasarım

Beş hız kademeli iç ünite; düşük gürültü; düşük güç tüketimi



# VESTEL

## Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

### Teknik Özellikler

Model		Vestel-D22Z/DN1-B	Vestel-D28Z/DN1-B	Vestel-D36Z/DN1-B	Vestel-D45Z/DN1-B	
Güç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz				
Sođutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	
	kcal/h	1900	2400	3100	3900	
	Blu/h	7500	9600	12300	15400	
Isıtma Kapasitesi	kW	2.6	3.2	4.0	5.0	
	kcal/h	2200	2800	3400	4300	
	Blu/h	8900	10900	13600	17100	
Güç Girişı	Sođutma	W	20	25	25	45
	Isıtma	W	20	25	25	45
Nominal Akım	Sođutma	A	0,09	0,11	0,15	0,2
	Isıtma	A	0,9	0,11	0,15	0,2
Hava Akış Oranı(H/M/L)	m³/h	430/345/229	510/430/229	510/430/229	660/512/400	
	CFM	253/203/135	300/253/135	300/253/135	388/300/235	
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	38/32/26	39/33/27	39/33/27	42/39/36	
Sođutma Gazı	Tip	R410A				
	Kontrol Yöntemi	EXV				
Net Boyutlar (CxYxD)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	
Ambalaj Boyutları (CxYxD)	mm	810x305x710	810x305x710	810x305x710	810x305x710	
Net Ađırlık	kg	14	15	15	15	
Brüt Ađırlık	kg	19	20	20	20	
Boru Bađlantıları	L(Genişleme)	mm	( )6.35	( )6.35	( )6.35	( )6.35
	G(Genişleme)	mm	( )12.7	( )12.7	( )12.7	( )12.7
	Bođaltım Boru Tesisatı	mm	OD( )16	OD( )16	OD( )16	OD( )16
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A/E)				