

P6 Fixed 7500 Nits Dış Mekan Ledwall

Vestel LED Wall ürünleri, geniş ekran boyutu ve esnek kurulum yapısıyla çok sayıda ziyaretçiye göz kamaştırıcı görüntü kalitesi ile ulaşmanızı sağlar. İstedığınız görselleri yüksek görüntü kalitesinde ve uygun maliyet ile sunabilme imkanı yaratır. Vestel LED Wall'ların iç mekan için 2.9 P ve 3.9 P, dış mekan için 6P, 8P ve 10P seçenekleri bulunmaktadır.



Teknik Özellikler

Panel Özellikleri	
Model Numarası	7500LW60F02
Led Tipi	3in1
Piksel kalınlığı (mm)	6
Piksel yapısı	SMD 3535
Parlaklık (Nits)	7500
Minimum izleme mesafesi (m)	6
Toz/Nem Koruması (IP Standardı) (Ön / Arka)	IP65/IP54
Renk Derecesi	6500 K
Ekran Görüş Açısı	H: 160°, V: 120°
Kontrast oranı	3000:1
En-boy oranı	1:1
Panel Çözünürlüğü (En x Boy)	(160*160)
Modül Çözünürlüğü	32*32
Giriş-Çıkış Sinyal Portları	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI
Tazeleme oranı (Hz)	≥ 1900 Hz
Panel Ömrü (Saat)	100000

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Mekanik Özellikler	
Panel Boyutu (En x Boy x Derinlik) (mm)	960*960*160
Module Boyutu (En x Boy) (mm)	192*192
Panel başı modül sayısı	25
Panel Ađırlığı (Kg)	42
Mekanik yapısı	Outdoor - Fixed
Kullanılan Materyal	Steel
Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C - +60°C
Çalışma Nem oranı	10-90%
Güç Özellikleri	
Voltaj	110-220 V AC
Güç Frekansı	50/60 Hz
Panel Güç Tüketimi (Ortalama)	442 W
Panel Güç Tüketimi (Maximum)	627 W