

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu



MODEL

PR43B-4F

PR50B-4F

PR55B-4F

PR65B-4F

PANEL	PR43B-4F	PR50B-4F	PR55B-4F	PR65B-4F
Ekran Boyutu	43"	50"	55"	65"
LED Tipi	Slim DLED	Slim DLED	Slim DLED	Slim DLED
Parlaklık	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9) - UHD	3840 x 2160 (16:9) - UHD	3840 x 2160 (16:9) - UHD	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Kontrast Oranı	1200:1(typ.)	5000:1(typ.)	1200:1(typ.)	1200:1(typ.)
Dinamik Kontrast Alanı	70000:1	70000:1	70000:1	70000:1
Panel Ömrü	50000 Sa	50000 Sa	50000 Sa	50000 Sa
Tepki Süresi	8 ms	9.5 ms	8ms	8ms(G to G)
Active Area (H x V)	941.184(H) x 529.416(V)	1095.84 x 616.41	1209.6 (H) x 680.4(V)	1428.48(H) x 803.52(V)
Görüş Açısı	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Renk Sayısı	1.07 G (8 bit + FRC)	1.07B	1.07 G (8 bit + FRC)	1.07 G (8 bit + FRC)
Dikey Frekans	60 Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Yatay-Dikey Kullanım	Var	Var	Var	Var
Kullanım Süresi	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7
Kullanım Alanı	İç Mekan	İç Mekan	İç Mekan	İç Mekan
ANAKART				
Anakart Modeli	17MB135VS	17MB135VS	17MB135VS	17MB135VS
Bağlantılar				
RGB Giriş	VGA(DE-15F)	VGA(DE-15F)	VGA(DE-15F)	VGA(DE-15F)
RGB Çıkış	Yok	Yok	Yok	Yok
Video Giriş (Opsiyonel)	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Video Çıkış (Opsiyonel)	HDMI2.0, DPL2a	HDMI2.0, DPL2a	HDMI2.0, DPL2a	HDMI2.0, DPL2a
Ses Giriş	Line In L/R	Line In L/R	Line In L/R	Line In L/R
Ses Çıkış	Kulaklık, Optic SPDIF	Kulaklık, Optic SPDIF	Kulaklık, Optic SPDIF	Kulaklık, Optic SPDIF
Harici Kontrol	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Harici Sensör	RJ12	RJ12	RJ12	RJ12
MEKANİK				
Ürün Boyutları (GxDxY)	963 x 83 x 555 mm (OPS/SDM Dahil) 963 x 63 x 555 mm (OPS/SDM Hariç)	1121 x 83 x 646 mm (OPS/SDM Dahil) 1121 x 63 x 646 mm (OPS/SDM Hariç)	1236 x 83 x 709 mm (OPS/SDM Dahil) 1236 x 63 x 709 mm (OPS/SDM Hariç)	1456 x 96 x 834 mm (OPS/SDM ve Tutacak Dahil) 1456 x 74 x 834 mm (OPS/SDM ve Tutacak Hariç)
Paket Boyutları (GxDxY)	1050 x 178 x 718 mm	1215 x 165 x 775 mm	1369 x 165 x 874 mm	1650 x 190 x 997 mm
Ürün Ağırlığı	TBD	TBD	TBD	TBD
Paket Ağırlığı	TBD	TBD	TBD	TBD
Vesa Ölçüleri	200 mm(G) x 200 mm(Y) M6	200 mm(G) x 200 mm(Y) M6	400 mm(G) x 400 mm(Y) M6	400 mm(G) x 400 mm(Y) M6
Çerçeve (Üst/Sol/Sağ/Alt)	6/6/6/9 mm	9/9/9/13 mm	9/9/9/11 mm	10/10/10/14 mm
ÇEVRE KOŞULLARI				
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Nem Oranı	10-90%	10-90%	10-90%	10-90%
Güç				
Güç Bağlantısı	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
GÜÇ TÜKETİMİ				
Kullanım Sırasında	TBD	TBD	TBD	TBD
Kullanım Dışı	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
DİĞER ÖZELLİKLER				
Ana Özellikler	Açık Kaynak İçerik Yönetimi Desteđi, Zamanlayıcı, USB-Autoplay, Oto-Başlatma, HDMI-CEC, HDMI-Uyanma, Auto-switch on Failover, Panel Kilidi, OSD Rotasyonu, Sinyal Kesilince Otomatik Kapanma, Ekran Koruyucu, Pixel Shift, Videowall Desteđi, LAN Üzerinden Uzaktan Kontrol, Saat	Açık Kaynak İçerik Yönetimi Desteđi, Zamanlayıcı, USB-Autoplay, Oto-Başlatma, HDMI-CEC, HDMI-Uyanma, Auto-switch on Failover, Panel Kilidi, OSD Rotasyonu, Sinyal Kesilince Otomatik Kapanma, Ekran Koruyucu, Pixel Shift, Videowall Desteđi, LAN Üzerinden Uzaktan Kontrol, Saat	Açık Kaynak İçerik Yönetimi Desteđi, Zamanlayıcı, USB-Autoplay, Oto-Başlatma, HDMI-CEC, HDMI-Uyanma, Auto-switch on Failover, Panel Kilidi, OSD Rotasyonu, Sinyal Kesilince Otomatik Kapanma, Ekran Koruyucu, Pixel Shift, Videowall Desteđi, LAN Üzerinden Uzaktan Kontrol, Saat	Açık Kaynak İçerik Yönetimi Desteđi, Zamanlayıcı, USB-Autoplay, Oto-Başlatma, HDMI-CEC, HDMI-Uyanma, Auto-switch on Failover, Panel Kilidi, OSD Rotasyonu, Sinyal Kesilince Otomatik Kapanma, Ekran Koruyucu, Pixel Shift, Videowall Desteđi, LAN Üzerinden Uzaktan Kontrol, Saat
Mekanik Özellikler	Joystick Tuş, Rocker Switch, Çıkarılabilir Güç Kablo, Çıkarılabilir Logo, USB Koruyucu, 30 Derece Açılı Kurulum Opsiyonu	Joystick Tuş, Rocker Switch, Çıkarılabilir Güç Kablo, Çıkarılabilir Logo, USB Koruyucu, 30 Derece Açılı Kurulum Opsiyonu	Joystick Tuş, Rocker Switch, Çıkarılabilir Güç Kablo, Çıkarılabilir Logo, USB Koruyucu, 30 Derece Açılı Kurulum Opsiyonu	Joystick Tuş, Rocker Switch, Çıkarılabilir Güç Kablo, Çıkarılabilir Logo, USB Koruyucu, 30 Derece Açılı Kurulum Opsiyonu
Opsiyonel Özellikler	OPS Desteđi, Dahili Kızılötesi, Kızılötesi Uzatma	OPS Desteđi, Dahili Kızılötesi, Kızılötesi Uzatma	OPS Desteđi, Dahili Kızılötesi, Kızılötesi Uzatma	OPS Desteđi, Dahili Kızılötesi, Kızılötesi Uzatma
Hoparlör	2x8 W	2x10 W	2x10 W	2x10 W
AKSESUARLAR				
Standart	Hızlı Kullanım Klavuzu, Broşür, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, Pil, Askı Aparatı, Kızılötesi Uzatma Kablo	Hızlı Kullanım Klavuzu, Broşür, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, Pil, Askı Aparatı, Kızılötesi Uzatma Kablo	Hızlı Kullanım Klavuzu, Broşür, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, Pil, Askı Aparatı, Kızılötesi Uzatma Kablo	Hızlı Kullanım Klavuzu, Broşür, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, Pil, Askı Aparatı, Kızılötesi Uzatma Kablo
SERTİFİKALAR				
Safety	Var	Var	Var	Var
EMC	Var	Var	Var	Var
CE	Var	Var	Var	Var