

## Taze Hava Ünitesi

**Sađlıklı ve konforlu** iç ortama taze hava sağlanarak sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı sunulur. Dört farklı hızda fan motoru seçeneđi (125 ve 140 modelleri) vardır.

### %100 Taze hava ünitesi

Hem taze hava filtrasyonu hem de ısıtma/sođutma işlemleri tek bir sistemde elde edilebilir. İç mekan üniteleri ve taze hava işleme ünitesi aynı sođutma gazı sistemine bağlanabilir ve böylece tasarım esnekliđi artırılarak toplam sistem maliyetleri büyük ölçüde düşürülebilir.

### Yüksek harici statik basınç

Harici statik basınç, daha esnek kanal uygulamaları için 196 Pa (125 ile 140 modelleri) ve 280 Pa (200 ile 280 modelleri) değerlerine kadar çıkabilir. Hava beslemesinin maksimum mesafesi yaklaşık 14 m ve hava beslemesinin maksimum yüksekliđi yaklaşık 6,5 m'dir. Mükemmel oda sıcaklıđı kontrolü için yenilikçi hava besleme teknolojisi.



# VESTEL

## Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

### Teknik Özellikler

Model			Vestel-D125T1/N1-FA	Vestel-D140T1/N1-FA	Vestel-D200T1/N1-FA	Vestel-D250T1/N1-FA	Vestel-D280T1/N1-FA
Güç Kaynađı			1 Fazlı, 220-240V, 50Hz				
Kapasite	Sođutma	kW	12,5	14	20	25	28
		kcal/h	10.800	12.000	17.200	21.500	24.100
		Blu/h	42.700	47.800	68.200	85.300	95.500
	Isıtma	kW	10,5	12	18	20	22
		kcal/h	9.000	10.300	15.550	17.200	18.900
		Blu/h	35.800	41.000	61.400	68.200	75.100
Güç (Sođutma)	Giriş	W	430	430	1063	1063	1063
	Normal Akım	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6
Güç (Isıtma)	Giriş	W	461	430	1063	1063	1063
	Normal Akım	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6
Hava Akımı(H/M/L)		m <sup>3</sup> /h	2,142/1,870/1,611	2,142/1,870/1,611	3,210/2,700/2,200	3,205/2,750/2,300	3,205/2,750/2,300
		CFM	1,261/1,101/948	1,261/1,101/948	1,889/1,589/1,295	1,886/1,619/1,354	1,886/1,619/1,354
ESP (Harici Statik Basınç)		Pa	50(50-196)	50(50-196)	200(50-280)	200(50-280)	200(50-280)
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	54/52/50	54/52/50	54/53/51	55/54/52	55/54/52
Sođutma Gazı		Tip	R410A				
		Kontrol Yöntemi	EXV				
Net Boyutlar	GxYxD	mm	1,300x420x690	1,300x420x690	1,443x470x810	1,443x470x810	1,443x470x810
Ambalaj Boyutları	GxYxD	mm	1,436x450x768	1,436x450x768	1,509x550x990	1,509x550x990	1,509x550x990
Net/Brüt Ağırlık		kg	69,5/76	69,5/76	115/125	115/125	115/125
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	( )9,53	( )9,53	( )9,53	( )9,53	( )9,53
	G(Genişleme)	mm	( )15,9	( )15,9	( )15,9	( )15,9	( )15,9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD( )25	OD( )25	OD( )32	OD( )32	OD( )32
Standart Kumanda			Kablolu Kumanda KJR-29B1/BK-E(6 metre bağlantı kablosu)				