

VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

65" Officeboard

Projektör, bilgisayar ve kablolu kullanılarak oluşturulan akıllı tahta sistemlerinin yerine Vestel OfficeBoard sayesinde tüm ihtiyacınızı tek bir ürün ile karşılayabilirsiniz. Toplantı odaları, konferans salonları gibi alanlarda verimli organizasyonlar yapılmasına olanak sağlar. Duvara montaj seçeneđi yanında özel ayak seçenekleri ile mobil olarak da kullanılabilir. Kullanacağınız harici kamera ve mikrofon gibi cihazlarla, telekonferans sistemine de dönüştürebilirsiniz. Dokunmatik ekranı sayesinde sunumlarınızı etkileşimli olarak gerçekleştirebilirsiniz.



IF65T722/4

Teknik Özellikler

Panel Özellikleri	
Ekran Boyutu	65"
Panel Teknolojisi	VA
LED Tipi	DLED
Parlaklık (typ.)	350 cd/m ²
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Kontrast Oranı	4000:1
Dinamik Kontrast Oranı	TBD
Panel Ömrü	30000 Sa
Tepki Süresi	8 ms
Ekran Aktif Alanı (Y x D)	1428 x 804 mm
Piksel Aralığı (YxD)	0.744 x 0.744 mm
PPI	TBD
Ekran Görüş Açısı	178° (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Renk Sayısı	16.7 M (8-bit)
Dikey Frekans	120 Hz
Bezel Tipi	Ultra İnce Kenar
Yatay-Dikey Kullanım	Yatay
Panel Tipi	16/7 Panel
Kullanım Alanı	İç Mekan
Anakart	
Anakart Modeli	I7MBI30VS
Ekran Bağlantıları	
Giriş	VGA, HDMI, USB, Line-in, RS232, LAN, RJ12
Çıkış	Kulaklık, Hoparlör (2 x 8 W)
Dokunmatik Ekran Özellikleri	
Dokunmatik Ekran Tipi	Kızılötesi (IR) Teknolojisi
Desteklenen Dokunma Sayısı	10 Nokta
Hassaslık	Parmak, eldiven ya da kalem ile dokunmatik desteđi
Bađlantı Desteđi	HID, TUIO, Flash
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows*7, Windows*8, Windows*10, Vista, XP, Mac* OS, Linux, Android
Kalibrasyon	Ek kalibrasyona gerek duyulmaz
Dođru Noktayı Bulma Oranı	90% <
Raporlama Hızı	450 fps'ye kadar
Cam Tipi	Yansımaz (AG), 4mm temperli
Algılama Hızı	450 fps'ye kadar
Haberleşme	USB 2.0
Güç Kaynađı Modu	USB
Voltaj	DC 5V +/- 5%
Ortalama Akım	<400mA
Tepki Süresi	<10ms
Dokunma Alanı Netliđi	+/-2mm
Algılanan Objeye Büyüklüğü	5 mm
Dokunmatik Ekran Dayanıklılığı	Limitsiz
HID Desteđi	Evet (USB)

Mekanik Özellikler	
Ürün Boyutu (WxDxH)	1460 x 96 x 842 mm
Paket Boyutu (WxDxH)	1765 x 225 x 1100 mm
Ürün Ağırlığı	42,75 Kg
Paket Ağırlığı	55 Kg
Vesa Boyutu	400 x 400 mm
Bezel Kalınlığı	A:38 Ü:38 Sol/Sađ:38 mm
Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / 0°C
Çalışma Nem Oranı	90%
Güç	
Güç Kaynađı	110 VAC - 240 VAC
Güç Tüketimi - Aktif	125 W
Güç Tüketimi - Uyku Modu	1,25 W
Özellikler	
Temel Özellikler	Açık Kaynak İçerik Yönetim Desteđi, Zamanlayıcı, USB Oto. Play, HDMI-CEC, HDMI-Hot-plug, Oto. Yeniden Başlatma, Panel Kilidi, Oktopus Yazılımı
Mekanik Özellikler	IR Dokunmatik, Joystick tus takımı, IR Uzatma desteđi, Rocker düğme, Çıkarılabilir Güç Kablosu, Tasıma Olukları, Ayarlanabilir Logo Konumu, USB Kapađı, Kablo Sabitleyici
Opsiyonel Özellikler	OPS Uyumluluđu
Aksesuar	
Standart	Kullanım Klavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, Kumanda pili, Askı Aparatı, Uzatma Keleçesi, IR Uzatma Kablosu
Aksesuar	
Safety	Evet
EMC	Evet
CE	Evet
Reability Approval	Evet