

75" Çerçevesiz Etkileşimli Akıllı Tahta

Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahta ve tablet etkileşimi, ders notlarının öğrencilerin tabletlerine gönderilebilmesine, ders boyunca tablet üzerinden öğrenci takibinin yapılabilmesine, etkileşim yazılımı üzerinden sınav oluşturabilmesine, sınıf ve öğrenci bazında sınav istatistiklerinin saklanabilmesine imkan verir. Derste işlediğiniz konuları kaydetme özelliđi ile kalıcı öğrenmeyi mümkün kılar. Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahtalar, Kızılötesi çoklu dokunmatik teknolojisi ile kalibrasyon sorunu olmadan ekran üzerindeki farklı noktalarda etkileşimli kalem veya parmakla yapılan hareketleri algılar.

Teknik Özellikler

IFM75TH653/4

Panel Özellikleri	
Ekran Boyutu	75"
Panel Teknolojisi	IPS
LED Tipi	DLED
Parlaklık (typ.)	400 cd/m ²
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Kontrast Oranı	1200:1
Dinamik Kontrast Oranı	40000:1
Panel Ömrü	30000 Sa
Tepki Süresi	8 ms
Ekran Aktif Alanı (Y x D)	1650 x 928 mm
Piksel Aralığı (YxD)	0.429 x 0.429 mm
PPI	59
Ekran Görüş Açısı	178° (89U/89D/89L/89R) @ CR=10
Renk Sayısı	1.07 B (10-bit)
Dikey Frekans	60 Hz
Bezel Tipi	Touch Kenar
Yatay-Dikey Kullanım	Yatay
Panel Tipi	16/7 Panel
Kullanım Alanı	İç Mekan
Anakart	
Anakart Modeli	17MB135VS
Ekran Bağlantıları	
Giriş	VGA, HDMI, USB, Line-in, RS232, LAN, RJ12
Çıkış	HDMI, Kulaklık, Optik SPDIF, Hoparlör (2 x 12 W)
Dokunmatik Ekran Özellikleri	
Dokunmatik Ekran Tipi	Kızılötesi (IR) Teknolojisi
Desteklenen Dokunma Sayısı	10 Nokta
Hassaslık	Parmak, eldiven ya da kalem ile dokunmatik desteđi
Bađlantı Desteđi	HID, TUIO, Flash
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Kalibrasyon	Ek kalibrasyona gerek duyulmaz
Dođru Noktayı Bulma Oranı	90% <
Raporlama Hızı	450 fps'ye kadar
Cam Tipi	Yansımaz (AG), 4mm temperli
Algılama Hızı	450 fps'ye kadar
Haberleşme	USB 2.0
Güç Kaynađı Modu	USB
Voltaj	DC 5V +/- 5%
Ortalama Akım	<400mA
Tepki Süresi	<10ms
Dokunma Alanı Netliđi	+/-2mm
Algılanan Objeye Büyüklüğü	5 mm
Dokunmatik Ekran Dayanıklılığı	Limitsiz
HID Desteđi	Evet (USB)

Mekanik Özellikler	
Ürün Boyutu (WxDxH)	1731 x 119 x 1008 mm
Paket Boyutu (WxDxH)	1990 x 265 x 1227 mm
Ürün Ağırlığı	58.3 kg
Paket Ağırlığı	72.3 kg
Vesa Boyutu	600 x 400 mm
Bezel Kalınlığı	A:38 Ü:38 Sol/Sađ:38 mm
Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	+40°C / 0°C
Çalışma Nem Oranı	90%
Güç	
Güç Kaynađı	110 VAC - 240 VAC
Güç Tüketimi - Aktif	220 W
Güç Tüketimi - Uyku Modu	≤0.5W
Özellikler	
Temel Özellikler	Açık Kaynak İçerik Yönetim Desteđi, Zamanlayıcı, USB Oto. Play, HDMI-CEC, HDMI-Hot-plug, Oto. Yeniden Başlatma, Panel Kilidi, Oktopus Yazılımı
Mekanik Özellikler	IR Dokunmatik, Joystick tuş takımı, IR Uzatma desteđi, Rocker düğme, Çıkarılabilir Güç Kablo, Taşıma Olukları, Ayarlanabilir Logo Konumu, USB Kapađı, Kablo Sabitleyici
Opsiyonel Özellikler	OPS Uyumluluđu
Aksesuar	
Standart	Kullanım Klavuzu, Garanti Belgesi, Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, Kumanda pili, Askı Aparatı, Uzatma Keleççesi, IR Uzatma Kablo
Aksesuar	
Safety	Evet
EMC	Evet
CE	Evet
Reability Approval	Evet