

Yer Tipi

Kolay kurulum

Ayaklı tipler duvara askıyla monte edilebilir veya zemine kurulabilir. Ünitenin ayaklı tipinde temizlik ve bakım daha kolaydır. Arkadan dolaşan boru ünitenin duvara asılmasını mümkün kılar. Tozun birikebildiđi ünite altının temizlenmesi oldukça kolaydır.

Kolay bakım

Filtre standart donanım olarak verilir. Vestel'in sofistike tasarımı ve ürünün çıkartılabilir kanatları sayesinde kolayca çıkartılıp temizlenebilir. Modern görünüm ünitenin herhangi bir odanın iç dekoruyla uyumlu olmasını sağlar. Tüm metal aksam, korozyona karşı koruma sağlamak için ticari kalitede galvanizli çelikten üretilmiştir.

Montaj alanından tasarruf sağlar

Gövde, estetiđi iyileştirmek için eteklik içerisinde gizlenmiştir. Gövde derinliđi sadece 212 mm olup odanın çevresine montajı yapılabilir. Özel montaj yöntemleri oda içindeki gürültüyü ortadan kaldırır.



VESTEL

Proje Ortađım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu

Teknik Özellikler

Model		Vestel-D22Z /N1-F3B	Vestel-D28Z /N1-F3B	Vestel-D36Z /N1-F3B	Vestel-D45Z /N1-F3B	Vestel-D56Z /N1-F3B	Vestel-D71Z /N1-F3B	Vestel-D80Z /N1-F3B	
Cüç Kaynađı		1 fazlı, 220-240V,50Hz							
Sođutma Kapasitesi	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	
	kcal/h	1900	2400	3100	3900	4800	6100	6900	
	Btu/h	7500	9600	12300	15400	19100	24200	27300	
Isıtma Kapasitesi	kW	2.4	3.2	4	5	6.3	8	9	
	kcal/h	2100	2800	3400	4300	5400	6900	7700	
	Btu/h	8200	10900	13600	17100	21500	27300	30700	
Nominal Girdi	Sođutma	40	46	46	49	88	130	130	
	Isıtma	40	46	46	49	88	130	130	
Nominal Akım	Sođutma	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,59	
	Isıtma	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,59	
Hava Akımı Oranı(H/M/L)	m³/h	530/456/400	569/485/421	624/522/375	660/542/440	1150/970/830	1380/1100/870	1380/1100/870	
	CFM	312/268/235	335/285/248	367/307/221	388/319/259	677/571/489	812/647/512	812/647/512	
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)	dB(A)	36/33/29	36/33/29	37/34/30	37/34/30	41/35/31	44/39/33	44/39/33	
Sođutma Gazı	Tip	R410A							
	Kontrol Yöntemi	EXV							
İç Ünite	Net Boyutlar (GxYxD)	mm	840x544x212	840x544x212	1036x544x212	1036x544x212	1336x544x212	1336x544x212	
	Brüt Boyutlar (GxYxD)	mm	939x639x305	939x639x305	1139x639x305	1139x639x305	1425x639x305	1425x639x305	
	Net/Brüt	kg	25/27	25/27	29.5/34	29.5/34	33/39	33/39	36/40
Boru Bağlantıları	L(Genişleme)	mm	()6.35	()6.35	()6.35	()6.35	()9.53	()9.53	()9.53
	C(Genişleme)	mm	()12.7	()12.7	()12.7	()12.7	()15.9	()15.9	()15.9
	Boşaltım Boru Tesisatı	mm	OD()16	OD()16	OD()16	OD()16	OD()16	OD()16	OD()16
Standart Kumanda	-	Kablosuz Uzaktan Kumanda(RM05/BG(T)E-A/E)							